

Pneumatik-Spezial-Öl

Artikel Nr. 101135

Typen Nr. 32



Beispielhafte Darstellung

für Nebelöler, Druckluftwerkzeuge und Pneumatikanlagen.

Hochleistungsschmieröl für Hydraulik und Pneumatik des Typs HVLP
nach DIN 51524, T 3 auf Mineralölbasis für hohe Funktions- und Betriebssicherheit.

Durch den hohen Viskositätsindex von >140 wird die Abdeckung mehrerer Viskositätsklassen mit einer Ölqualität erreicht, eine einwandfreie Funktion der Anwendung ist somit auch bei sehr tiefen Temperaturen gewährleistet.

Guter Korrosionsschutz, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und hervorragender Verschleißschutz gewähren ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit.

Das Öl ist frei von Zinkverbindungen.

Technische Informationen

| | |
|-------------------|--------------------|
| Temperaturbereich | -35 bis 85 °C |
| Beschreibung | 2,5-Liter-Kanister |

Kaufmännische Daten

| | |
|-------------------------|------------------|
| Zolltarifnummer | 27101983 |
| Ursprungsland | DE |
| eCl@ss 5.1.4 | 23060101 |
| eCl@ss 9.0 | 23060101 |
| UNSPSC_Code_v190501 | 15121514 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Spray lubricants |