


Konstant-Druckregler

EASY

Artikel Nr. 147491

Typen Nr. DRK.G38.BG2.0,5-16B



keine Abb. vorhanden

Beispielhafte Darstellung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant.

Technische Informationen

Mediumtemperatur	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 60 °C
Dichtmaterial	NBR
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 8 \text{ bar}$, $P_2 = 6 \text{ bar}$ und Druckabfall $\Delta p = 1 \text{ bar}$
Gewinde	G 3/8
BG	2
Eingangsdruck max.	40 bar
Gehäuse	Zink-Druckguss
Regelbereich	0,5 - 16 bar
Durchfluss	2200 l/min
A	70,0 mm
B	153,0 mm
C	34,0 mm
D	119,0 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84811099
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	37011108
eCl@ss 9.0	37011108
UNSPSC_Code_v190501	41112417
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pressure regulator

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Verschleißteilesatz, BG 2, für Regelbereich max. 3, 6, 10 und 16 bar	147536	VTSDRK.BG2.3-16B
Standardmano, Kunststoff, G 1/4 hinten, 0 - 25,0 bar/360 psi, Ø50	101679	208-KD