


Konstant-Druckregler

EASY

Artikel Nr. 147514

Typen Nr. DRK.G34.BG4.0,2-6B



keine Abb. vorhanden

Beispielhafte Darstellung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant.

Technische Informationen

Mediumtemperatur	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 60 °C
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	Alu-Druckguss
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 8$ bar, $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Gewinde	G 3/4
BG	4
Eingangsdruck max.	40 bar
Gehäuse	Alu-Druckguss
Regelbereich	0,2 - 6 bar
Durchfluss	10000 l/min
A	125,0 mm
C	48,0 mm
D	190,0 mm
E	117,0 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84811099
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	37011108
eCl@ss 9.0	37011108
UNSPSC_Code_v190501	41112440
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pressure regulator

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Verschleißteilesatz, BG 4, für Regelbereich max. 3, 6, 10 und 16 bar	147540	VTSDRK.BG4.3-16B
Standardmanometer	101677	206-KD